



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin, jolla on vakaa ja kestävä rakenne. Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. Nylon6-kaapeliäpivienti.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm Ø65mm halkaisijalla joka 120° välein Liitteenä olevien kokoamisohjeiden mukaisesti Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Kytentäliittimet: max 2x4mm ² Mahdollisuus yhdistää valaisin enintään 2x4mm ² lenkkeihin Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on: Ø4...8mm; Ø8...12mm tai Ø10...13.6mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5kg / 6kg
Laatikon mitat [cm]	92,5cm x 16cm x 16cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	6,1W
Valaisimen wattimäärä	8,2W
Lampun valovirta	984lm
Valaisimen valovirta	304lm
Valaisimen tehokkuus	37,1lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	3000K
Väriyhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM1
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekti (SVM)	≤0.4
Värinostoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>107 920h
L90B10 [wg LM-80]	>52 330h
Power Factor valaisin	PF 0,96
THD-tekijä	<10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:

- Turvallisuusluokassa KL I
- LED-väriellä 2700K [1/1]
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Valaisimen eri väri vaihtoehdot (RAL-värikartan mukaan)
- Eri valaisinkorkeudella

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosastolta yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	2A / 50µsec
Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:	B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85, B 16A: 50



Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009 ↗	Asennusadapteri
205ZX0010 ↗	Ankkuri betonointiin
206GA0S10 ↗	Adapteri betoniperustukseen
206GA0010 ↗	Maakiinnike
3080GA0009 ↗	Asennusadapteri

Varaosat

4699100455	Virtalähde.
4699101111	LED-moduuli.
ZS1321zx0012	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1321AL	ALUMIINI	9006
1321GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.