



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiini-profiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää Ø12mm, väli 200x200mm Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäkoskettimet: maks. 3x4 mm ² Mahdollisuus liittää valaisin silmukoihin, maks. 3x2,5 mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka suurin halkaisija Ø12,5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11kg / 17,05kg
Laatikon mitat [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valaisimen mitat [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Valaisimen sivualue	0,258m ²

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Kyllä
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	10,6W
Valaisimen wattimäärä	12W
Lampun valovirta	1988lm
Valaisimen valovirta	1128lm
Valaisimen tehokkuus	94lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:

- Turvallisuusluokassa KL II
- LED-väri 2700K [1/1]
- Eri valovirran arvolla
- Eri valaisimen värillä (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot, Norlysin myyntiosaston kauttaottaan yhteyttä

Ryntäysvirta	2A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

117GA0009	Maakiinnike
116ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS1363zx0011	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1363AL	ALUMIINI	9006
1363GR	GRAFIITTI	7016
1363BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.