

PRO LED PAR16 7W/830 GU10 DIM BX

Airamin PRO LED 3000 K himmennettävä sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput ovat A+ energialuokan tuotteita ja niissä on pitkä käyttöikä. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Väriämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K. Sarjan lamput ovat himmennettävissä led-himentimillä.



Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
Väriämpötila 3000K.
Hyvä värintoisto CRI > 80.
Jatkuva, tasaisten spektri, ei väriääristymiä
Ei UV- tai IR-säteilyä.
Ei elohopeaa.
Kaikki mallit himmennettävissä led-himentimillä.

<https://www.youtube.com/watch?v=RpcYfy-m5Gs>

Kuputyypit

kohdeku

| SÄHKÖNUMERO | GTIN1 | P X X X L | KG | TUOTESARJA |
|---|---------------|--------------|-------|------------|
| PRO LED PAR16 7W/830 GU10 DIM BX | | | | |
| 4713448 | 6435200240194 | 50 x 57 x 50 | 0.050 | PRO |

| TEKNISET TIEDOT (ETIM) | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|----------------|
| Avauskulma (°) | 36 | Nimellisvirta (max) (mA) | 38 |
| Beam angle (°) | 36 | Nimellisvirta (min) (mA) | 38 |
| ETIM-luokka | EC001959 | Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 7 |
| Energiatohokkuusindeksi (EEI) | 0,149 | Pituus (mm) | 57 |
| Energiatohokkuusluokka | A+ | Rungon väri | Valkoinen |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 | Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 1000000 |
| Halkaisija (mm) | 50 | Tehokerroin | 0,7 |
| Hehkulankalamppu | Ei | Valon väri | 830 |
| Himmennettävä | Kyllä | Valon väri EN 12464-1 | Lämmin <3300 K |
| Jännitetyyppi | AC | Valon väri luokka | Lämmin |
| Kanta | GU10 | Valon väriämpötila (max) | 830 |
| Kauko-ohjaus | Ei | Valon väriämpötila (min) | 830 |
| Kaukokäyttömahdollisuus | Ei | Valotehokkuus (lm/W) | 84 |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 25000 | Valovirta (lm) | 590 |
| Kotelointiluokka (IP) | Muu | Valovirta (max) (lm) | 590 |
| LBS | PAR16 | Valovirta (min) (lm) | 590 |
| Lampputeho (W) | 7 | Valovoima (cd) | 1150 |
| Lampputeho (max) (W) | 7 | Väri | Valkoinen |
| Lampputeho (min) (W) | 7 | Väri ohjattavissa (RGB) | Ei |
| Lampun muoto | Heijastin | Väriämpötila (K) (numeric) | 3000 |
| Lasin/kuvun tyyppi | Kirkas | Väriämpötila (max) (K) | 3000 |
| Nimellisjännite (max) (V) | 240 | Väriämpötila (min) (K) | 3000 |
| Nimellisjännite (min) (V) | 220 | | |
| Nimellisvirta (mA) (numeric) | 38 | | |

