







## COMPACT OUTDOOR

Compact Outdoor on kauttaaltaan IP65-luokiteltu, suunnattava alasvalosarja. Valaisimet soveltuvat erityisesti kosteisiin tiloihin ja rakennusten ulkopinnoille, räystäsiin ja harvalaudoituksiin sekä terassien kattorakenteisiin. Väriämpötiloina 3000K ja 4000 K. Valaisin on himmennettävä.



- Runko alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen pulverimaalaus, RAL9010. Musta pulverimaalaus, RAL9005.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon.
- Liitosjohto 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Kytettävä erillisessä rasiassa.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Suunnattava, kääntyy +/-15 astetta.
- Väriämpötilat 3000K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65/IP65.
- IK03.
- Kiinteä led 5W / 500 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h.
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.



### COMPACT OUTDOOR

SNRO	KOODI		W	LM
4146547	A1COMA	Tilt IP65 5W/840 36D DIM ACC W	5	500
4146548	A1COMB	Tilt IP65 5W/830 36D DIM ACC W	5	500
4146549	A1COMC	Tilt IP65 5W/840 36D DIM ACC B	5	500
4146550	A1COMD	Tilt IP65 5W/830 36D DIM ACC B	5	500

