

5,7W 1100cd (600lm/90D) 25000h BX

Himmennettävä lamppumallisto - kirkas valkoinen

Himmennettävässä Airam PRO LED 4000 K sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Väriämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K. Sarjan lamput ovat himmennettävissä led-himentimillä.

PAR16-kohdekupeinen himmennettävä led-lamppu
5,7W 4000K GU10 660lm 1100cd 36D (600lm/90D)
25000h 50x54mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



5,7W 1100cd (600lm/90D) 25000h BX			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713449	A7PRBM	0.05	Pro Dim

5,7W 1100cd (600lm/90D) 25000h BX
EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Energiatohokkuusluokka	E

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	660
Valovirta (max) (lm)	660
Valovoima (cd)	1100
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila (min) (K)	4000
Väriämpötila (max) (K)	4000
Säteen kulma (min)	36
Säteen kulma (max)	36
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	50
Pituus (mm)	54

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännite (min) (V)	220
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	37
Nimellisvirta (max) (mA)	37
Tehokerroin	0.7
Jännitetyyppi	AC
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0.112